

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД БЕОГРАД  
ГРАДСКА ОШТИНА ГРОЦКА  
УПРАВА ГРАДСКЕ ОШТИНЕ  
Одељење за грађевинско-урбанистичке и  
комунално-стамбене послове  
III-22 број 350-227/2015  
Датум: 08.10.2015.  
Гроцка

Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове градске општине Гроцка, поступајући по захтеву Лазић Славише из Заклопаче, ул. Београдска бр. 7, за издавање локацијских услова на основу чл.53а, 56. и 57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009- испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 9. Уредбе о локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр. 35/2015), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Сл.гласник РС“, бр. 22/2015), Генералног плана Београда 2021 („Сл.лист града Београда“ број 7/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14) и Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Сл.гласник РС“, бр. 22/2015), издаје:

### ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За катастарску парцелу бр. 1399/4 К.О. Калуђерица, у улици Жикице Јовановића Шпанца, површине 5,00 ари и 16м<sup>2</sup>, за изградњу стамбене зграде са једним станом, спратности П+1, категорије А, класификациони број 111011, укупне БРУТО грађевинске површине-192,1м<sup>2</sup> и надземне БРГП-192,1м<sup>2</sup> и за изградњу септичке јаме категорије Г, класификациони број 222330 а све претежне категорије А.

#### Правила уређења простора:

- **намена земљишта:** према плану коришћења земљишта, кат. парц. бр. 1399/4 К.О. Калуђерица налази се у површинама намењеним за становање и стамбено ткиво.
- **подаци о локацији:** кат. парц. бр. 1399/4 К.О. Калуђерица површине 0.05.16 ха, (на основу Копије плана налази се у Калуђерици у улици Жикице Јовановића Шпанца)
- **подаци о постојећим објектима на парцели које је потребно уклонити:** нема објеката за уклањање
- **приступ јавној саобраћајној површини:** Парцела 1399/4 К.О. Калуђерица има излаз на јавно добро-пут (кат.парцела 1663/8).

#### Правила грађења:

- **предметна интервенција:** изградња породично стамбеног објекта са једним станом на парцели 1399/4 К.О. Калуђерица
- **тип изградње:** слободностојећи објекат
- **индекс заузетости парцеле:** максимални индекс заузетости парцеле износи 30 % Индексом заузетости земљишта сматра се процентуални износ површине парцеле под зградом у односу на цelu површину парцеле. Под зградом се рачуна хоризонтална пројекција надземног дела зграде.
- **индекс изграђености парцеле:** максимални индекс изграђености парцеле износи 0,4 Максимална БРГП планираних објеката на парцели је производ планираног индекса изграђености и површине парцеле. Подземне корисне етаже улазе у обрачун индекса изграђености са редукцијом од 60%. Подземне етаже које се користе као помоћне просторије (површине за паркирање возила, подземне гараже, оставе за смештај неопходних подстаница, станарске оставе и сл.) не улазе у обрачун БРГП. У прорачуну поткровље се рачуна као 60% површине, док се остале надземне етаже не редукују. Бруто развијена површина етаже је површина унутар спољне контуре зидова, односно збир површина свих просторија и површина под конструкцијивним деловима зграде (зидови, стубови, степеништа и сл.).
- **положај објекта:** Објекат поставити у оквиру граница грађења дефинисаних регулационо-грађевинском линијом (кат. парцела бр. 1663/8) и растојањима од бочних и задњих граница парцеле.
- **хоризонтална регулација објекта:** Како у зони градње не постоји план са дефинисаном регулацијом грађевинска линија се повлачи 7,0м због могућности формирања будуће саобраћајнице, тј. растојање између регулационе линије (кат. парцела бр. 1663/8) и грађевинске линије износи минимално 7,0м. Минимално удаљење објекта од бочне граничне линије северне оријентације

износи 1,5м, односно 2,5м од бочне граничне линије јужне оријентације и 1,5м од задње граничне линије. Одстојање планираног објекта од суседних објеката износи минимум 4м. За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4м не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.

Грађевински елементи објекта својом хоризонталном пројекцијом не смеју прећи границу парцеле ка суседима.

■ **вертикална регулација објекта:**

- висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно до коте венца (за објекте са равним кровом) и одређује се према конкретном случају а не сме бити већа од 12,00м

- нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта;

- кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према нултој коти објекта и то према конкретном случају, а може бити највише 1,20м виша од нулте коте, а за објекте на терену у паду, са нагибом улице (наниже), када је нулта кота нижа од нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,2 м нижа од коте нивелете пута.

■ **спратност објекта:** за предметну парцелу максимална спратност је  $P+1+Pk$  (приземље+спрат+поткровље);

■ **грађевински елементи** (еркери, доксати, балкони, терасе, улазне надстрешнице са и без стубова и сл.) могу да пређу дефинисану грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:

- 1,20м на делу објекта према предњем дворишту, с тим да укупна површина грађевинских елемената не може бити већа од 50% уличне фасаде изнад приземља;

- 0,60м (односно 0,90м) на делу објекта према бочном дворишту ако је растојање објекта од границе суседне парцеле минимум 1,50м (односно 2,50м); у оба случаја укупна површина грађевинских елемената не може бити већа од 30% бочне фасаде изнад приземља;

- 1,20м на делу објекта према задњем дворишту ако је минимално растојање од линије суседне грађевинске парцеле 5,00м, с тим да укупна површина грађевинских елемената не може бити већа од 30% фасаде према задњем дворишту (изнад приземља)

■ **архитектонска обрада објекта:**

- висина надзитка пословне поткровне етаже износи највише 1,6м рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине, а одређује се према конкретном случају;

- кровни покривач ускладити са претежним начином покривања кровова у насељу (врсте црепа);

- површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати ка другој парцели;

- спољни изглед објекта, примењени материјали и боје утврђују се пројектом;

■ **ограђивање парцеле:** зиданом оградом, висине до 0,90м (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине 1,40м (рачунајући од коте тротоара). Ограду поставити на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

■ **саобраћајни услови и стационарње возила:** за паркирање возила за сопствене потребе, обезбедити простор на сопственој парцели, изван површине јавног/ приступног пута и то – једно паркинг или гаражно место на један стан.

■ **уређење парцеле:** слободне површине око објекта уредити и озеленити.

#### Услови за прикључење на саобраћајну, комуналну и другу инфраструктуру:

**Електро мрежа:** У тренутним условима постоје техничке могућности за прикључење планираног објекта на постојећи дистрибутивни електроенергетски систем ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд под следећим условима:

- планирана инсталисана снага објекта 16 kW, планирана једновремена вршна снага 11,04 kW, фактор снаге минимум 0,95.

Прикључење објекта на дистрибутивни електроенергетски систем биће на страни напона 1 kV:

- на стубу н.н. електричне мреже, на адреси Калуђерица, Жикице Јовановића Шпанца (изврна ТС 10/0,4 KB рег.бр. Б-1568, Калуђерица, Власинска 2).

За прикључење објекта на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити прикључак:

Проводником x00-A 4x16mm<sup>2</sup>, од стуба н.н. ел.мреже испред објекта, непрекинуто до ормана са ел.бройлом који ће бити постављен на истом стубу н.н. ел.мреже као измештено место мерења(имо).

За прикључење планираног објекта на Електродистрибутивну мрежу у свему се придржавати техничких услова издатих од Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција Београд“ д.о.о. Београд број 5120,НТ,Е-5279/15 од 05.10.2015.год.

Водовод: у тренутним условима постоје техничке могућности за прикључење планираног објекта на постојећу водоводну мрежу. На предметној локацији постоји улична водоводна мрежа пречника Ø63мм од полиетиленског материјала, на коју се може извршити прикључење предметног објекта максималним прикључком Ø40мм. Пројектом проверити и образложити тражену количину воде од 2л/сек. Постојећа водоводна мрежа припада III висинској зони водоснабдевања и радни притисак у мрежи се креће око 10,0-12,0 бара. Водомерни шахт лоцирати у непосредној близини водоводне мреже на 1,5м од регулационе линије предметне парцеле. Защита унутрашњих инсталација водовода у објекту, од високог притиска је у надлежности Инвеститора.

За прикључење планираног објекта на водоводну мрежу у свему се придржавати техничких услова издатих од ЈКП „Београдски водовод и канализација“ ул. Кнеза Милоша бр. 27, Београд, под бројем Т/3384 од 29.09.2015.год.

Канализација: Обзиром да не постоје услови за прикључак на јавну канализациону мрежу, потребно је предвидети изградњу непропусне септичке јаме за отпадне воде, што и потврђује допис ЈКП „Београдски водовод и канализација“ ул. Кнеза Милоша бр.27, Београд, издат под бројем Ш/795 од 25.09.2015. год.

#### Мере заштите

У случају наиласка на археолошке налазе или остатке током изградње новог стамбеног објекта, инвеститор је дужан да моментално обустави све радове те о томе обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда.

#### Посебни услови и мере заштите:

Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу.

Пре израде пројекта за грађевинску дозволу неопходно је извршити геолошко-геотехничка истраживања а све у складу са Законом о геолошким истраживањима („Сл. гласник РС“, бр.44/95) и елаборат енергетске ефикасности тј. објекат мора да задовољава услове за разврставање у енергетски разред према енергетској скали датој у Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграде („ Сл. Гласник РС“ бр. 69/12).

Обавезује се пројектант да уради пројекат за грађевинску дозволу у складу са правилима грађења, условима и техничким подацима за прикључење новог објекта на инфраструктурне водове, у складу са важећим техничким прописима и нормативима као и свим осталим посебним условима садржаним у локацијским условима, што ће верификовати вршилац техничке контроле при овери израђене техничке документације. Техничку документацију израдити у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009 , 81/2009-испр.,64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлукаУС,50/2013- одлукаУС , 98/2013- одлукаУС и 132/2014), а на основу важећих прописа, стандарда и норматива који се односе на све кориснике а нарочито на стабилност објекта, трајност материјала, термичку, звучну, хидрозаштиту и заштиту од сејзмичких потреса, као и за темељне уземљиваче за заштиту од опасног напона додира.

У случају наиласка на археолошке налазе или остатке током изградње новог стамбеног објекта, инвеститор је дужан да моментално обустави све радове те о томе обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда.

Саставни део локацијских услова је чини Идејно решење урађено од БГП „Грађевинар Коцић“ д.о.о., из Београда, ул. Вука Врчевића бб, одговорног лица Дејана Аранђеловића дипл.инж.грађ и главног пројектанта Драгана Максимовић, дипл.инж.арх (Лиценца Инжињерске коморе Србије број 300 A264 04) које је урађено у складу са наведеним планским документима, као и услови за пројектовање и прикључење прибављени од ималаца јавних овлашћења:

- Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електродистрибуција Београд“ д.о.о. Београд број 5120,НТ,Е-5279/15 од 05.10.2015.год.

- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ ул. Кнеза Милоша бр.27, Београд, под бројем Т/3384 од 29.09.2015.год.

- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ ул. Кнеза Милоша бр.27, Београд, издат под бројем Ш/795 од 25.09.2015. год.

Одговорни пројектант је дужан да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са правилима грађења и свим осталим деловима садржаним у локацијским условима.

Наведено идејно решење и услови за пројектовање и прикључење објекта издати од ималаца јавних овлашћења су саставни део ових локацијских услова.

Локацијски услови престају да важе уколико инвеститор у року од **1 (једне) године** од дана издавања локацијских услова не поднесе захтев за издавање грађевинске дозволе.

Детаљним урбанистичким планом стамбеног насеља Калуђерица ("Сл.лист града Београда", бр. 18/79) предметној катастарској парцели промењена је намена из пољопривредног у грађевинско земљиште, а све то пре ступања на снагу Закона о пољопривредном земљишту („Сл. Гласник РС“, бр.49/92) којим је прописано обавезно плаћање накнаде за промену намене пољопривредног земљишта. Обзиром на напред наведено испуњени су услови прописани чл.88 Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

На основу чл.16. став 4 Одлуке о локалним административним таксама ("Сл. лист града Београда", бр. **50/2014, 77/2014, 17/2015**), ослобађа се плаћања административне таксе.

#### Поука о правном средству:

Против ових услова може се изјавити приговор Општинском већу Г.О. Гроцка, а преко овог Одељења, у року од три дана од дана њиховог достављања. Административна такса за приговор износи 430,00 динара.

Локацијске услове доставити: подносиоцу захтева, архиви и грађевинској инспекцији.

Стручни сарадник:

Јована Видовић, дипл.пр.планер 

Шеф одсека:

Надица Алексић, дипл.инж.геод. 



НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  
Виљана Губеринић, дипл.инж.грађ.

Заша 15.10.2015.

Пријављене су прегледске  
локацијске услове и јавни услове

Lazic Slavisa